

Razon del numero de piezas de piedra Sillas de Elquea que se necesitan para el Zocalo de la Casa que se intenta Construir de nueva planta con destino para Aduana es como Sigue,

- 1.º Primeramente diez y ocho piezas para Zocalos de las puertas, de las cuales seis de ellas de dos y medio pies de largas o de tizon: otras cuatro de tres y cuarto pies: otras cuatro de cuatro pies: y las otras cuatro restantes de cinco pies de largas: todas ellas de tres pies de ancho en linea cuando menos y de pie y cuarto de grueso.
- 2.º Para igualar la altura de los Zocalos se necesitarian, como noventa piezas para Sillares para la primera hillada, de grueso de pie y medio, y pie y cuarto de alto y de tres a cuatro pies de largas, de las cuales dos esquinas a escuadra, y para las otras cuatro esquinas se remitiran las plantillas con sus viages.
- 3.º Para la segunda hillada sobre los Zocalos diez y ocho piezas para tranqueros de las cuales seis de ellas de pie y medio de alto y de igual cabeza y dos y medio pies de ramal: otras cuatro piezas de tres y cuarto pies de ramal: otras cuatro de tres y tres cuartos pies de ramal: y las otras cuatro restantes de cuatro y tres cuartos pies de ramal, pie y medio de cabeza cuando menos y veinte y dos pulgadas de altas todas las piezas.
- 4.º Para medios antepechos de Ventanas treinta y seis piezas de veinte y dos pulgadas de alto, pie y medio de grueso, y cuatro pies de largo.
- 5.º Para completar la segunda hillada para esquinas y sillares treinta piezas de veinte y dos pulgadas de alto, pie y cuarto de grueso cuando menos, y el largo que no baje de tres a cuatro pies.
- 6.º Para idem treinta piezas para tizones de veinte y dos pulgadas de alto, pie y medio de cabeza, y tres de largo.
- 7.º Para la tercera hillada doce piezas para agujas de veinte y dos pulgadas de alto, pie y medio de grueso, y tres y medio pies de largo cuando menos.



8.º Para antepechos de Ventanas diez y nueve piezas de veinte y dos pulgadas de alto, pie y medio de grueso, y de cinco y medio pies de largo

9.º Para completar la tercera hillada cincuenta piezas de sillares y esquinas de veinte y dos pulgadas de alto pie y cuarto de grueso cuando menos y de tres y medio pies de largo.

10.º Para poyales ó Vasas diez y nueve piezas de dos pies de ancho en cuadro en su hacimiento inferior, y en la parte superior pie y cuarto de ancho en cuadro y dos y medio de alto.

11.º Las respectivas medidas arriba expresadas sean bien cumplidas como igualmente sus lechos y sobre lechos bien arreglados y desbastados en la cantera.

12.º Los sillares se mediran solo por su cara exterior los medios antepechos como de agujas: los antepechos la cara exterior y la mocheta: y las piezas para tizones como de tranqueros

Jos Antonio de Garayzabal

Nota  
Todas las piezas expresadas  
seran a la de Cantera