

Comunicacion formada por D. Man. de la Salina Argueta
General de Rentas R. y comisionado de Don A. M. enenay Salinas, q. debe
ran obrar los herederos de al. an para facilitar y simplifi-
car la ejecucion de las obras indispensables para la innovacion de ella, asin de fabricar la
Vlancia, como para su mejor y mas sencilla fabricacion, tanto ejecutada
sobre cera impredrada (Aneglandore al nuevo metodo) como para la
de las sales labadas en cera sobre arcilla, segun se practicaba en las
de la renta, y son en la forma siguiente =

Para las Obras,

Numeramente Derrexa Curadixre con atencion y sin
 preña, Principalmente el Pozo primero del Nacimiento de la muera,
 quitando no le echen Piedras y Uxoras, que puedan obstruir
 ix los Nacimientos, Levantando con un verde y buena
 queda todo el Cirquico de ruvota, afin a que no le entasen
 aguas Dulces, y poner conxiencia y toda la canal de la adena,
 de la salina, fin que desan que por parte alguna corra co
 muera sobre los terrenos (como sucede al presente)
 ni por que se ennuen y toma el color de la tierra por
 donde para, como por que arrastra y lleva consigo mu
 cha, y por q. hevirto la entera gran parte de agua du
 cia y puerca de los terrenos altos, que abere la tierra
 q. arrastra en brasa y ciega la canal de los terrenos q.
 hace mudar de rumbo la muera, por q. la quitanza
 fuerza, y Principalmente por que toman eras
 alguna cantidad el mineral que se oberba
 en mucha Piedra de la salina, q. es perjudicial ala
 salud =

20^a Los lotantes p. obra mayor vien tod. perfuicio y facilitan
la fabrica de Sal, pondran vien a condicionado y loax.
de ponz que tienen p. a un todia radha — muerce,
echando enny paxede la greda q. necesitan para
q. no le extra bien enny muerce Comon y endo, loz



que falten respectivamente para tener cada Corechero
la que se consume en la fabricacion de dos meses por lo me-
nos, con lo q. se conseguira el Azúcar en el tiempo q. ocupan
los fabricantes en el may critico para conducir y mue-
los, las dimensiones sobre ellos, y que recopidas anticipada-
mente y en dias buenos, se calienten y pongan muy fuer-
te, y además que se aporen las vnosas, y para las terreas
destruirlas que arrastran, y se une a los mueras, hebita-
do los enaren aguas dulces (como haora acontece en
muchos) y que quitando mucha fuerza ala salada =

3^o Seria muy util q. en los Pozos que contruyan nuevo,
colocaran hy pino, pero muy alto q. el pavimento o hi-
perficie de las hexas, afin de que poniendolos en canal y
vuelen de madera adosados muy pino, de a que sobre ellos
hexas sin el trabajo que ahora tienen de extraerlos, en
cuyo modo aprovecharan toda la fuerza por arrastre
may vases que las hexas, pero los dexen contruyn y
cuidados bien acondicionados para que no puedan fil-
trarse, y prederne las mueras, ni perir las aguas dulces =

4^o Los hexas dexen Generalmente arreglarse a 12 pies o
anchos pero muy omenos para facilitar la extraccion
de las sales por los lados sin entrar dentro de ellas, para
poder muy bien contruynlas a nivel, advertir hy oyo,
y componerlos, y por q. aun estan bien util para la may
prompta fabricacion de las sales; contruyniendo hy en
piedra o Piedra fina que no pica la sal, y al tamaño
un hueso o poco may en los hexas que ay sobre firme,
y una muer en los que entran del aire, que se colocara
unida sobre la queda actual, y despues apuñarla bien
en gual, para q. clare y se arregure en los pino, se rec-
tara con la queda blanca en polvo, afin de que ocupando
los espacios que quedan entre la Piedrecilla, los creixen
para que despues se arrastra ligeramente para que
no quede queda sobre la piedra, sino entre las juntas,

Volviendo a reparar el empiedro, se repone y consolida,
y si no quedare suficientem^{te} unido y fuerte, se repone el
receso sugeto, varnido, y pirado, y forma que quede
fuerte, unido, y limpio, y nivelado, advirtiéndose que don
de se note alguna falta, o hueco antes se hacen el re
ceso sugeto para el segundo apisonado, se pondra
la Piedra opiedras que faltan, para que ena quede
perfectam^{te} unida y firme, y si y donde se anan se
Piedra gruesa Recirida con la misma grada blanca,
o bien con tablong y madera y doz a diez Dedos
de grueso, y de 6. a 8 de alto que entasen en el piso
al menos 2. o 3. para su mayor seguridad (esto se
gun se ha executado en las heras concurridas para
muera por la renta) y que queden lo menos una
doz de fuera para el borde de las Heras =

5.^o Se compongan preciamente las Chozas para depo
sitar las sales, por que se allan generalm^{te} muimal
traxadas, humedas, y húmedas, y tambien se dejara
mayor la humedad, afin de que pueda colocarse en ella
con limpieza, y sin humedad, y que no se entasen y al
pique las aguas salinas y vayas q. actualmente
se entasen, separando de las las aguas q. entasan
amuchas, componiendo su pared, guarneciendola
de buena mezcla de cal, o entablandola, empedran
do su piso con inclinacion ala puerta, para que
por ella valga la muera que en algun caso pueda
ocurrir las sales, y empedrando y componiendo
bien las Heras que se cubren y sirven de techo,
afin de que no goteen sobre las sales y las entasen
como sucede al presente =

6.^o Deveran componer, o poner barridos y los Principi
paleo camino y vereda de la salina, an por la nece
sidad que ay para su uso, como para habitar que
por ello (como haera debido) se introduzcan

las Aguas salinas, en los pozos ó depósitos situados
y en los pozos, pues debe haberse en quantos sea posi-
ble en las humedades en sal, y tambien que se agan
charcas, y vaxcos, perjudiciales ala Salina, y al publico;
lo q. tambien debe en utilidad del Rey y de los Corche-
ros por q. Compuestos no perjudicarian tanta sal al q.ño
del enrase, y habitarian se enruen tanto la gente
con perjuicio de las mismas sales =

Malas ejecución de las sales salinas
asi fabricadas en heras empedradas,
sin lavar, como para las saladas en
heras y arcilla ó grada segun se acia
por la Renta

Supuesta la ejecución de las obras, y el tiempo de los Depósitos,
en el mes de Mayo quando el tiempo es ya constante y proprio
por calentarse el sol lo suficiente, se proueran las muelas,
y los Depósitos, y siendo malos se repondran (pues ay
sobran) y si fueren buenas, inmediatamente se recogeran
los canales y otros, los defectos que tengan por qualquier
motivo, y tambien los Pavimentos, otros de las Heras,
y si y vorder, componiendo las imperfecciones causadas
por el intemperie, ó qualquier otro acaso, y se echaran
las muelas para vaxcar con ellas el fango y tierra
que tengan, inmediatamente de la bodega á echar,
en el concepto que es primer si no no deberen mas
q. un dedo alto de muela para que se enruenen, y
aprieten la piedra, y grada, de donde arrojan esta
primera sal, vaxcando ligeramente y con alguna muela,
la que tengan las Heras, para quitar las impurezas,
obras, y de donde en este modo medio dia, para que el sol
quite las impurezas, y ponga su pozo solido, en salinados,
y en estado proprio para la fabrica lo que se entienda tam-
bien con respecto a los Heras y arcilla, para la sal da-
lada.

Practicado el método lo expuesto, se echará a las
heras con toda limpieza por su canal, dos dedos de altura
a media, si el tiempo fuere constante, y seco, pero
no siendo algo menor, para no exponerse a perder
muevas, y a proporción de la sequedad, o inconstancia
o temporal, se las puede echar mas o menos a la vez,
y despues con solo respirarlas diáramte, para precaver
qualquier inconveniente que haia ocurrido, se las deja
en quietud otra que hacen la sal, y sea tiempo de sa-
carla.

Quando euren en estado, y con la sal suficiente, pero q.
siempre tengan las heras algo a media, y no se pongan
entramte secas las sales, se sacaran ligeramente las
dos primeras cosechas, y sacaran las sales con curiosidad,
pues no conviene apretar los rodillos hasta que tengan
la suficiente sal, y con ella se aian afirmados bien los
puros de las heras, y porque entos casos conviene dejar
alguna poca para que fomenen las muevas, que
van reemplazando en los huecos de las heras, pero se sa-
caran esas sales siempre sin entrar dentro de
las heras.

Despues de sacada la sal con limpieza en las respectivas
ceras, se colocaran en las sobre los vides de las heras
con alguna inclinación a ellas, para q. se curra y
caiga dentro toda la muera superflua líquida con las
sales. y se dejara así endichas ceras al sol y aire
lo menos medio día, para q. se sequen lo necesario
afin de que se vlanguen, sequen, y puedan colocan
se en los Depositos, o chorros donde se amodiar
durante la fabrica; Mas las lavadas se dejaran
siempre mas tiempo, por uebar mas humedad
del lavado, efectuandose este inmediatamente

6



que pongan las cenizas sobre el borde de las brasas, como
es, que se aian recogido las sales, y se echara acada una
q. no exceda de veinte y cinco arrobas libra de peso,
sea carnelos regulares de la muestra muy limpia de los
poros, volviendo la sal quatro veces, la primera des
pues sechar lijexamente sobre ella la de carnelos o
muestra primera, la segunda despues de la otra de
la tercera luego que se echa la quinta carnela, y la
quarta con la sexta carnela y muestra, toda echada
lijexamente, y no de golpe sobre la sal.

Los choys, se limpiaran, y varreran bien, por antes de
echas en ellas las sales, y se colocaran siempre en un
ala parte mas alta de su respectivo piso, para que
(encaso hubiere alguna humedad, y especialmente la
de las lavadas) la escurren, y queda seca por la parte
vaya a otro piso, teniendo gran cuidado de conservar
siempre sin humedad, y con la mayor limpieza
posible.

Si algun tiempo se quiere fabricar la sal ocurrieren
nubias, deberan hacer, o sacan las sales que han echas
inmediatamente, colocandolas en choras separa
das para que se escurren en ellas antes de llevar
las ala principal donde se ahen las otras, aqui es
que no las comuniquen la humedad; y las brasas la
deben de ser con las muestras q. tengan, para que las
aguas nubias no dubrifiquen su fuerza, adviniendo
que si se observase tienen bastante fuerza para da
ñar la nubia, se queda hebitar el riesgo, o llenar
mucha que devian hacer, y no si se hubieren puesto
frosas, de la quinta en la, secha la fuerza de los poros,
y en el caso de la nubia fuerte repentina, y mu
fuerza, por causa de la no puedan sacar las sales.

4
lo ejecutarán Despues, porque fabricados en este mo-
do, no se desacen tan facilmente como los q. han echo
hasta el presente.
Llegado el tiempo que se dá en las condiciones para el enta-
je de las sales, que desena ser seco, limpiarán tambien
las entradas de las chozas, y conpondrán los caminos, para
facilitar su medida con desargo, y su conduccion, y guiarán
asi por parte de la Nueva como por la heredad la es-
cusa con todo cuidado sin dexar las sales en el ca-
mino, ni empujarlas; y en los Almacenes se pondrá
todo elmero para que no se empujen con los pies,
con los carretes, ni de otro modo, de lo que tendrá buen
cuidado el Administrador que es, o fuere de ella
D. Salinas:.

Añana 13. de Dic. de 1800.



Man. de la Calma